## Fiche de Données de Sécurité

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

Nom commercial: PREMA Scellant de perle, inflammable

**Nature chimique:** Polymère dans une solution d'hydrocarbure (Alcane)

**Utilisations:** Adhésif

**Utilisations déconseillées:** Tel que prescrit par le fabricant.

**Fabriquant:** Prema Products Inc.

1500 Industrial Blvd. Madison, GA 30650 Téléphone: 905-628-2303

Numéro d'appel d'urgence:

Amérique du Nord: 800-424-9300 (CHEMTREC)

International: 703-527-3887 (CHEMTREC) Les appels à frais virés sont acceptés

#### 2. <u>IDENTIFICATIONS DES DANGERS</u>

#### **Classement GHS**

#### Danger pour la Santé

Irritation cutanée, Catégorie 2

Cancérogénicité, Catégorie 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, Catégorie 3, Système nerveux central [Inhalation, Ingestion]

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée, Catégorie 2, Voie respiratoire, Foie,

Reins, [Inhalation, Ingestion]

Danger par aspiration, Catégorie 1

#### **Dangers physiques**

Liquide inflammable, Catégorie 2

#### Danger pour l'environnement

Toxicité aquatique chronique, Catégorie 2

Éléments d'étiquetage SGH Pictogrammes de danger:

Page 1 de 11 SDS ID: RTT-PR-003

## Fiche de Données de Sécurité

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016









#### Mention d'avertissement: Danger!

#### Mention de danger

H225: Liquide et vapeur très inflammable.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H351: Susceptible de provoquer le cancer.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

#### **Prévention:**

P201: Se procurer les instructions avant utilisation.

P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P235: Tenir au frais.

P240: Mise en terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241: Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/antidéflagrant.

P242: Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

P243: Prendre des mesures pour éviter les décharges statiques.

P260: Ne pas respirer les vapeurs.

P261 : Éviter de respirer les vapeurs.

P264: Se laver la peau soigneusement après manipulation.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P280: Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P281: Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

#### Réponse:

P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher.

Page 2 de 11 SDS ID: RTT-PR-003

## Fiche de Données de Sécurité

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respire.

P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P321: Traitement spécifique (voir la Section 4 supplément de Premiers Secours sur cette fiche).

P331: NE PAS faire vomir.

P332 + P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P362: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P370 + P378: En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

P391: Recueillir le produit répandu.

#### **Stockage:**

P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405: Garder sous clef.

#### **Élimination:**

P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agrée en conformité avec les règlements locaux / régionaux / nationaux.

#### 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### Caractérisation chimique

Polymère dans une solution d'alcane/cétone

Composant*	NoCAS	Poids %
n-Heptane	142-82-5	70 - 85
Noir de carbone, amorphe	1333-86-4	1 - 5

<sup>\*</sup>Les composants énumérés ci-dessus sont considérés comme matières dangereuses par OSHA qui contribuent à la catégorisation de danger de SHG de ce produit tel que prescrit par l'OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200.

#### 4. PREMIERS SECOURS

#### Inhalation

**Symptômes & Effets:** Nausée, mal de tête, vertige, somnolence, irritation au nez, à la gorge et aux poumons. **Mesures:** Aller immédiatement à l'extérieur ou à l'air frais. Si la victime ne respire pas ou s'il y a difficulté à respirer, donner la respiration artificielle ou l'oxygène. Si l'irritation persiste, consulter un médecin

#### Contact avec la peau

Symptômes & Effets: Légères irritations, rougeur.

**Mesures:** Laver les endroits atteints abondamment avec de l'eau. Laver les vêtements contaminés avec beaucoup d'eau avant leur réutilisation. Si l'irritation à la peau persiste, consulter un médecin.

Page 3 de 11 SDS ID: RTT-PR-003



#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

#### Contact avec les yeux

Symptômes & Effets: Irritation légère des yeux, rougeur

**Mesures:** Rincer immédiatement les yeux doucement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Pendant le lavage, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. Rincer sous les paupières en tenant les paupières ouvertes avec les doigts propres tout en lavage. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

#### Ingestion

**Symptômes & Effets:** Irritation de l'estomac ou l'irritation intestinale, nausée, vomissement, vertige, somnolence

**Mesures:** Consulter immédiatement un médecin. Si éveillé et alerte, rincer la bouche et boire beaucoup d'eau afin à diluer la matière. NE PAS provoquer le vomissement car cette substance est un danger d'aspiration. Ne pas donner de liquides à une personne somnolente ou inconsciente. En cas de vomissement, garder la tête en bas les hanches pour empêcher l'aspiration.

#### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Poudre sèche, dioxyde de carbone, mousse résistant à l'alcool.

Moyens d'extinction déconseillés: Aucun identifié.

Produits de combustion dangereux: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone (CO2).

**Équipement de protection pour pompiers:** Porter une combinaison de protection complète et un appareil de protection respiratoire autonome (SCBA).

**Précautions pour pompiers:** L'eau peut être inefficace en matière d'extinction à moins que dans des conditions favorables. Le matériel est volatile et dégage facilement des vapeurs qui peuvent se promener le long du sol ou être déplacés par ventilation et peuvent être enflammées par des flammes nues, des étincelles, du chauffage, de fumer, moteurs électriques, décharges d'électricité statique ou autres sources d'ignition aux endroits près du point de manipulation du matériel. Utiliser l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants ou les structures exposés au feu, si celle peut être fait avec un risqué minimal. Éviter la propagation de matériel en feu avec l'eau qui est utilisée à des fins de refroidissement.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Équipement de protection:** Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité & gants et de jeter des gants qui montrent des déchirures, trous d'épingle ou signes d'usure. Porter des vêtements appropriés afin de réduire l'exposition de la peau, telles que les manches longues et pantalons.

**Précautions individuelles:** Les personnes qui ne portent pas l'équipement de protection devraient être exclues de la zone de contamination jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé.

Page 4 de 11 SDS ID: RTT-PR-003



#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

**Précautions environnementales**: Ne laisser pas les déversements d'entrer dans les égouts, les eaux de surface ou dans le réseau d'égouts. Les autorités locales doivent être informées si les déversements importants ne peuvent être maîtrisés ou si le matériel est déversé dans les égouts ou les eaux souterraines.

**Méthodes & matériaux pour nettoyage**: Absorber les déversements avec des matériaux inertes. Pelleter ou ramasser des matériaux et placer dans un contenant approprié pour l'élimination. Laver la zone de déversement à grande eau.

#### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Faire une mise à terre / ou une liaison électrique sur le conteneur et les équipements de réception. Utiliser les lignes électriques, ventilation, lumières et équipement anti-explosifs. Utiliser des outils uniquement anti-étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Porter l'équipement de protection approprié pour manipuler ce produit tel que des gants de protection, des lunettes de sécurité anti-éclaboussures et vêtements imperméables. Un nettoyage régulier des vêtements contaminés est essentiel pour réduire le contact cutané indirect avec ce matériel.

**Stockage:** Entreposer dans un endroit frais, bien aéré, loin de toute source de chaleur et ignition ainsi que de matières incompatibles (voir ci-dessous). Conserver le récipient bien fermé et le magasin fermé à clé. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour les animaux.

Matières incompatibles: Les agents oxydants forts, agents réducteurs forts, acides inorganiques, halogènes.

## 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Limite d'exposition:

Les limites d'exposition n'ont été établies pour ce produit.

n-Heptane CAS # 142-82-5	1-Hepta	ne	CAS	# 1	42-	82-5
--------------------------	---------	----	-----	-----	-----	------

OSHA	Limite d'exposition autorisée (PEL)	$500 \text{ ppm } (2,000 \text{ mg/m}^3)$
ACGIH	Valeur d'exposition admissible au milieu de	400 ppm/500 ppm
	travail (TWA)/(STEL)	

NIOSH Limite d'exposition recommandée (REL)

 $85 \text{ ppm } (350 \text{ mg/m}^3)$ 

Noir de carbone, CAS # 1333-86-4

amorphe

OSHA Limite d'exposition autorisée (PEL) 3.5 mg/m<sup>3</sup>
ACGIH Valeur d'exposition admissible au milieu de travail (TWA)/(STEL) 3.5 mg/m<sup>3</sup>

NIOSH Limite d'exposition recommandée 3.5 mg/m<sup>3</sup>

(REL)

Page 5 de 11 SDS ID: RTT-PR-003

## Fiche de Données de Sécurité

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

Mesures techniques: Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé.

Contrôle de l'exposition professionnelle: S'assurer d'une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Examiner tous les dangers potentiels de ce matériau, les limites d'exposition applicables, les activités de travail et autres substances en milieu de travail lors de la conception de mesures d'ingénierie et de sélection de l'équipement de protection. S'assurer que les stations lave-yeux et douches de sécurité sont proximales dans le lieu de travail. C'est uniquement la responsabilité de l'employeur à suivre des directives réglementaires mis en place par les autorités locales.

**Mesures de protection et d'hygiène:** Se laver les mains avant les pauses et après avoir manipulé le produit. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. En cas de contamination des vêtements, enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Protection des yeux:** Il est recommandé de porter les lunettes de sécurité anti-éclaboussures lorsqu'il y a un potentiel pour l'exposition des yeux au produit. S'assurer d'avoir une station de lavage oculaire approprié ou une bouteille de lavage à proximité en cas d'éclaboussures dans les yeux.

**Protection des mains:** Il est recommandé de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit et de jeter des gants qui montrent des déchirures, trous d'épingle ou signes d'usure.

**Protection de la peau:** Il est recommandé de porter des vêtements à manches longues, pantalons et protection pied appropriés afin de minimiser un contact cutané directe avec le produit. Si l'irritation de la peau se développe, communiquer avec le professionnelle de la santé de votre installation ou de votre fournisseur d'équipement de sécurité locale pour déterminer l'équipement de protection individuelle approprié pour votre usage.

**Protection respiratoire:** Bien qu'il soit peu probable, un respirateur purificateur d'air avec une cartouche appropriée et/ou un filtre approuvé par NIOSH, peut être approprié dans certaines circonstances ou si une surexposition a été déterminée par ailleurs. La protection offerte par les appareils respiratoires à filtre est limitée. Utiliser un appareil respiratoire à pression positive s'il y a un potentiel de dégagements non contrôlé ou d'autres circonstances où un respirateur purificateur ne peut pas fournir une protection adéquate.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHMIQUES

**État:** Liquide noir

Odeur: comme solvant d'hydrocarbure Seuil olfactif: Aucune donnée disponible

**pH:** Aucune donnée disponible

Point de fonte/congélation: < -31°F (< -35°C) Point d'ébullition/gamme: 131 - 266°F (55 - 130°C) Point d'éclair (Tag cuvée fermé): 16°F (-9°C)

Page 6 de 11 SDS ID: RTT-PR-003

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

Taux d'évaporation: > 1 n-Butyl Acétate

Seuil minimal d'inflammabilité: 1.0% (V) Seuil maximal: 8.0% (V)

Tension de vapeur: 119 mmHg @ 100°F (38°C) Densité de vapeur relative: > 3 (Air = 1) Densité: 0.72 g/cm³ (6.0 lb/gal) @ 60°F (16°C)

Solubilité dans l'eau: négligeable

Coefficient de partage (n-octanol/eau): > 3.0

Température d'auto-inflammabilité: 428°F (220°C) Température d'ignition: Aucune donnée disponible

Température de décomposition: Aucune donnée disponible

Viscosité (dynamique): Aucune donnée disponible

#### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité**: Aucune décomposition lorsqu'entreposé et utilisé selon les directives.

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses: Ne réagira pas dans des conditions normales.

Conditions à éviter: Une chaleur excessive, une exposition répétée au plein soleil

Matières incompatibles: Agents oxydants forts, agents réductifs forts, acides inorganiques, halogènes.

Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

#### 11. <u>INFORMATION TOXICOLOGIQUES</u>

Voies principales d'exposition: Contact cutané, contact avec les yeux, ingestion, inhalation

**Symptômes associés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**: Nausée, irritation du nez, gorge et voies respiratoires, vertiges, somnolence et maux de tête. Cette substance est considérée un danger d'aspiration.

Effets retardés et immédiats et effets chroniques de l'exposition: Ce matériel est suspecté de causer le cancer tel que décrit par OSHA et par IARC (voir ce-dessous). Ce matériel peut provoquer une dépression du système nerveux central et des effets tels que des étourdissements et la somnolence. Cette substance peut endommager le foie et les reins avec une exposition répétée et à long terme.

#### Valeurs de toxicité:

Les toxicités aiguës sont calculées en fonction de toxicité des composants.

Mélange: Toxicité orale aiguë: DL<sub>50</sub> Rat: > 5,000 mg/kg Toxicité cutanée aiguë: DL<sub>50</sub> Lapin: > 2,000 mg/kg

Page 7 de 11 SDS ID: RTT-PR-003

## Fiche de Données de Sécurité

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

Toxicité d'inhalation aiguë: CL<sub>50</sub> Rat: > 20 mg/l

n-Heptane CAS # 142-82-5

Toxicité orale aiguë  $DL_{50}$  Rat: > 5,000 mg/kg Toxicité cutanée aiguë  $DL_{50}$  Rat: > 2,000 mg/kg Toxicité d'inhalation aiguë  $CL_{50}$  Rat: 103,000 mg/m<sup>3</sup>

Noir de carbone, amorphe CAS # 1333-86-4

Toxicité orale aiguë DL<sub>50</sub> Rat: > 8,000 mg/kg

Statut cancérigène:

OSHA: Oui; 2

International Agency for Research on Cancer (IARC): Oui; 2B; [Cancérogène possible]

ACGIH: Non; Acétone, A4 [Non classé]

National Toxicology Program (NTP) Rapport sur les cancérogènes: Non

### 12. <u>INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES</u>

**Écotoxicité:** Cette substance est considéré toxique pour les organismes aquatiques avec des effets longs termes. Il est fortement conseillé que cette substance n'entre pas dans l'environnement. Les autorités locales doivent être informées si les déversements importants ne peuvent être maîtrisés ou si le matériel est rejeté dans les égouts ou les eaux souterraines.

n-Heptane CAS # 142-82-5

Toxicité pour les poissons  $CL_{50} - 4.0 \text{ mg/l}$  (Poisson rouge; 24 h)

 $CL_{50} - 375$  mg/l (Tilapia; 96 h)

Toxicité pour la Daphnie  $CE_{50} - 1.5 \text{ mg/l}$  (Daphnie; 48 h)

Noir de carbone, CAS # 1333-86-4

amorphe

Toxicité pour les poissons  $CL_{50} -> 1,000 \text{ mg/l}$  (Poisson zébre; 96 h)

Toxicité pour la Daphnie  $CE_{50} -> 5,600 \text{ mg/l (Daphnie; 24 h)}$ Toxicité pour les algues  $CE_{50} > 5,600 \text{ mg/l (Daphnie; 24 h)}$  $CE_{50} > 10,000 \text{ mg/l (Algue verte; 72 h)}$ 

Persistance & Dégradabilité: Aucune donnée disponible; la substance est biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation: Aucune donnée disponible

Mobilité dans le sol: Aucune donnée disponible Autres effets nuisibles: Aucune donnée disponible

Page 8 de 11 SDS ID: RTT-PR-003

## Fiche de Données de Sécurité

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux ou locaux. Les emballages contaminés doivent être vidés le plus possible avant les éliminer.

#### 14. <u>INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT</u>

TMD:

Numéro UN: UN1133

Appellation réglementaire: Adhésifs (Contient: n-Heptane)

Classe: 3

Groupe d'emballage: II Étiquette de danger: 3

IMDG (Marine):

IMDG Code: 3

Numéro UN: UN1133 Polluant marin: Oui EmS: F-E; S-D

IMDG groupe d'emballage: II

Étiquette de danger: 3

**Description de marchandise** ADHESIFS (Contient: n-Heptane)

IATA (Air):

ICAO/IATA-DGR: 3 Numéro UN: UN1133 Étiquette de danger: 3

**Description de marchandise** Adhésifs (Contient: n-Heptane)

## 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Tous les composants de ce produit conforment aux exigences des inventaires nationaux suivants : US TSCA, EU EINECS and Canada LIS

Heptane est inscrit dans TSCA Section 12(b)

**SARA Title III** 

Section 302 – Produits chimiques extrêmement dangereux

Page 9 de 11 SDS ID: RTT-PR-003

## Fiche de Données de Sécurité

#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

Les ingrédients suivants sont sujets à être notifiés selon l'article 302 de l'obligation de notification du fournisseur de la Superfund Amendments and Reauthorization Act (LEP/EPCRA) et les exigences de 40 CFR Part 37

Aucun sur la liste

#### Section 313 – Produits chimiques toxiques

Les ingrédients suivants sont sujets à être notifiés selon l'article 313 de l'obligation de notification du fournisseur de la Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA/EPCRA) et les exigences de 40 CFR Part 37

Aucun sur la liste

#### Autres règlements fédéraux

Les ingrédients de ce produit sont sujets aux exigences de RCRA Hazardous Waste requirements. Clean Air Act (CAA) Hazardous Air Pollutants requirements and OSHA Process Safety Management (PSM) high hazard requirements.

#### RÈGLEMENTS CANADIENS

WHMIS 2015 Classification: Similaire à OSHA GHS Classification.

#### RÈGLEMENTS POUR LES ÉTATS

#### California Proposition 65:

**WARNING:** This product contains materials known to the state of California to cause cancer.

The components of this product may be included on the various state hazardous materials lists noted below. California Hazardous Substances List

Massachusetts Hazardous Substances List

New Jersey RTK Hazardous Substances List/TCPA Extremely Hazardous Substances List

Pennsylvania Hazardous Substances List

**Note**: Les informations contenues dans la Section 15 ne sont pas réputées être complets en ce qui concerne les lois et règlements fédéraux et d'État. Veuillez consulter les organismes appropriés pour clarifier toutes les exigences.

#### 16. AUTRES NFORMATIONS

Cette fiche signalétique est conforme à la norme d'OSHA Hazard Communication Standard 1910.1200 publié dans le 'Federal Register' 26 mars, 2012

Page 10 de 11 SDS ID: RTT-PR-003



#### PREMA Products Inc.

Produit #: PBS-32, PBSO-32

SDS #: RTT-PR-003 Rev. # 5 Rev. Date: 7/14/2016

**URGENCES MÉDICALES:** 

**POUR AUTRES INFORMATIONS:** 

Appeler CHEMTREC 24 heures Pour information urgente 800-424-9300 PREMA PRODUCTS INC. 1500 Industrial Blvd. Madison, GA 30650 905-628-2303

**AVIS:** PREMA PRODUCTS INC. croit que les informations contenues sur cette fiche de données de sécurité sont exactes. Les procédures proposées sont basées sur l'expérience à la date de publication. Ils ne sont pas forcément tout compris, ni totalement adéquate en toute circonstance. En outre, les suggestions ne doivent pas être confondues avec, ni suivi en violation des lois applicables, règlements, règles ou exigences en matière d'assurance.

AUCUNE GARANTIE N'EST FAITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE LA QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE.

Date d'émission/Révision: 14 juillet, 2016

Page 11 de 11 SDS ID: RTT-PR-003