et

roues

GANTS EN NITRILE NOIR, 6 mil

Les gants en nitrile noir sans poudre 6 mil VOLT offrent une protection, une performance et une durabilité maximale

Sans latex, ces gants offrent une excellente résistance aux produits chimiques, en plus d'une résistance supérieure à la perforation et à l'abrasion • 100 gants par boîte (50 paires) • Compatible avec l'écran tactile

Code	Taille	Prix
FG-BK1201-SM	Petit	
FG-BK1202-MD	Médium	
FG-BK1203-LG	Large	
FG-BK1204-XL	Extra Large	
FG-BK1205-2XL	Extra Extra Large	

CLÉS À CHOCS

AIR-1431-2 1/2 PO CLÉ À CHOCS **AVEC ENCLUME ALLONGÉE DE 2 PO**

Fournit un couple maximal de 800 lb-pi et un couple de desserrage de 1000 lb-pi • 9 000 tr/min • Mécanismes à deux marteau • Comprend la douille réversible à choc à paroi fine de Grey Pneumatic® (19 mm / 21 mm) • 6 lb



CP-7748-2 1/2 PO CLÉ À CHOCS BRUTE **AVEC ENCLUME ALLONGÉE DE 2 PO**

Couple maximal de 960 pi-lb • 3 paramètres de puissance • Boîtier composite léger • Embrayage à double marteau durable • Admission d'air pivotante à



pi-lb • Couple maximal de 1 920 pi-lb • Pinless closed reinforced rocking dog impact mechanism • Régulateur intégré avant / arrière avec 3 réglages de puissance dans les deux directions • 25,57 lb

SACS À PNEUS ET TAPIS DE SOL



Code	Description	Dimensions (po)	Taille	Qté	Prix
3-TBLRG-250	Sacs à pneus en plastique de haute qualité • Epaisseur : 1 mm • Rouleau	33 x 6 x 44	L	250	
3-TBXLRG-125	Sacs à pneus en plastique de haute qualité - Extra Large • Epaisseur : 1,25 mm • Rouleau	32 x 15 x 48	XL	125	
FMPB16X22-400	Tapis Protecteur – Style Gaufré • Papier cartonné à 8 points d'épaisseur avec couche arrière en plastique • Boîte	16,5 x 22	-	400	
FM16X22-500	Tapis Protecteur – Style Gaufré Régulier • Papier cartonné à 8 points d'épaisseur • Boîte	16,5 x 22	-	500	

AC HYDRAULIC - CHARIOTS PORTE-ROUES HYDRAULIQUE



AC-WT1500NT

Solutions de services pour les pneus et roues

Pour faciliter la manipulation des plus grandes roues du monde • Poignée pour une rotation aisée de la roue sur le chariot • Deux poignées robustes • Capacité : 1,5 t • TAILLES DE ROUE Ø mini 39,37 po - Ø maxi 94,48 po • LARGEUR DE ROUE 47,24 po maxi



Pour faciliter la manipulation des plus grandes roues du monde • Poignée pour une rotation aisée de la roue sur le chariot • Fourni avec 2 roues pivotantes avec frein · Capacité : 1,5 t • TAILLES DE ROUE Ø mini 39,37 po - Ø maxi 94,48 po • LARGEUR DE ROUE 47,24 po maxi



AC-WTA500

Pour camionnettes, camions et bus • Chariot ergonomique et adaptable • Bras de levage à glissement latéral • Bras de levage à roulements • Idéal pour lever les tambours de freins, les réservoirs, les boîtes à outils, etc. • Capacité: 0,5 t • TAILLES DE ROUE Ø 10,5 po mini - Ø 51 po maxi

Octobre / Novembre 2025

CTS VENETTES



SOLUTIONS TPMS



Capteur TPMS EZ-Sensor avec valve "Snap-in" • Combine les applications 314.9, 315 et 433 MHz en une seule SKU

PREM-ONE PREMA U-PRO

Capteur TPMS multifréquence Prema U-Pro • La tige en caoutchouc peut être interchangeable avec la PREM-207 ou 20018

AUT-1-SENSOR AUTEL MX-SENSOR



PREM-NFC

PREMA U-PRO NFC

Capteur TPMS NFC double bande Prema U-Pro • Programmable par téléphone intelligent • 315 / 433 MHz • La tige en caoutchouc peut être interchangeable avec la PREM-207 ou 20018

Capteur TPMS universel

programmable Autel • Combine les fréquences 315 MHz et 433 MHz en un seul capteur TPMS • Tige interchangeable

17-43041 **SMART SENSOR ONE**



Capteur TPMS universel multifréquence Smart Sensor One • Tige en caoutchouc • Couvre à la fois les fréquences 315 MHz et 433 MHz • Tige interchangeable

PREM-TESLA U-PRO HYBRID BLE



Capteur TPMS de remplacement Tesla U-Pro Hybrid BLE avec valve de serrage noire • Préprogrammé pour Tesla Modèle 3, S, X & Y

NETTOYANT POUR FREINS EXOTIQUES « FORMULE 2.0 » SANS ACÉTONE





EMZ45273

Dissout et élimine rapidement la graisse, l'huile, le liquide de frein, les saletés des pièces de frein, des joints de frein, des plaquettes de frein à disque, des tambours de freins et d'autres composants • Nettoyage complet et séchage rapide

Code	Taille	Details	Prix
EMZ45215	390 g	Vaporisateur	
EMZ45273	18.9 L	Seau - fileté pour un robinet (Vendu séparément sous EMZ32339)	
EMZ45274	18.9 L	Seau avec bec rétractable	

LAVAGE POUR PIÈCES USAGE INTENSIF



Formule à base d'heptane, contrairement à de nombreuses formules à base d'hexane actuellement disponibles • Nettoyage complet et séchage rapide • Faible odeur • Pour dégraisser les pièces métalliques dans une cuve à solvant ou un bassin de lavage de pièces

Code	Taille	Details	Prix
EMZ45280	18.9 L	Seau avec bec rétractable	
EMZ45281	18.9 L	Seau - fileté pour un robinet (Vendu séparément sous EMZ32339)	













MATÉRIAUX ET CHIMIQUES DE RÉPARATION DE PNEUS

CHIMIQUES DE RÉPARATION DE PNEUS KEX



KX-490F

Nettoyant de Pré-Rapage Kex • Utiliser cette solution avec un outil de râpage afin de dissoudre et enlever les lubrifiants et les contaminants de la doublure intérieure avant de meuler • Inflammable • 32 oz



KX-491F

Nettoyant de Pré-Rapage Kex • Utiliser cette solution avec un outil de râpage afin de dissoudre et enlever les lubrifiants et les contaminants de la doublure intérieure avant de meuler • Inflammable • Aérosol de 16 oz



pneus et roues

pour les

Solutions de services

KX-508F

Scellant pour emplâtre Kex • Pour utilisation sur les bords de l'unité de réparation et de la zone de râpage • Inflammable • 16 oz



KX-511F

Ciment colle de vulcanisation à séchage ultra rapide Kex • Pour utilisation avec tous les réparations Kex • 8 oz

RÉPARATIONS UNIVERSELLES KEX

Les réparations carrée universelle Kex a un renfort en caoutchouc pour une plus grande résistance • Recommandée pour la réparation de crevaison dans la bande de roulement du pneu radial ou à carcasse diagonale





Code	Taille	Qté / Boîte	Prix
KX-UP-45	1-1/4 po	30	
KX-UP-45P	1-1/4 po	300	
KX-UP-55	2-1/8 po	30	
KX-UP-55P	2-1/8 po	200	

RÉPARATIONS RADIALE KEX MX

Les Emplâtres de Réparations avec Centrage Sur à Blessure Radiales MX sont conçues pour être utilisées sur la couronne, l'épaule (pour les voitures avec pneus de passagers et pneus de camions), ou réparations de flanc (pneus de camions)



Code	Taille	Qté / Boîte	Prix
KX-MX10	2 po x 3 po	20	
KX-MX12	3 po x 4 po	10	
KX-MX14	3 po x 4-3/4 po	10	
KX-MX20	3 po x 5 po	10	
KX-MX22	3 po x 6 po	10	
KX-MX24	3 po x 8 po	10	
KX-MX40	4 po x 8 po	10	
KX-MX42	5 po x 10 po	10	
KX-MX44	5 po x 13 po	10	
•••••	•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PESÉES DE ROUE CLIPSÉES EN ZINC PLASTIFIÉE

Également disponible en Série-AW, IAW, T, et EN

SÉRIE-MC

Utilisation sur les véhicules nord-américaines avec jantes en alliage



Code	Poids	Qté	Prix
MCZN-025	0,25 oz	25	
MCZN-050	0,50 oz	25	
MCZN-075	0,75 oz	25	
MCZN-100	1,00 oz	25	
MCZN-125	1,25 oz	25	
MCZN-150	1,50 oz	25	
MCZN-175	1,75 oz	25	
MCZN-200	2,00 oz	25	
MCZN-225	2,25 oz	25	
MCZN-250	2,50 oz	25	
MCZN-275	2,75 oz	25	
MCZN-300	3,00 oz	25	

SÉRIE-P

Utilisation sur les véhicules, les pick-ups et les camionnettes équipées de jantes en acier



Code	Poids	Qté	Prix
PZN-025	0,25 oz	50	
PZN-050	0,50 oz	50	
PZN-075	0,75 oz	50	
PZN-100	1,00 oz	50	
PZN-125	1,25 oz	50	
PZN-150	1,50 oz	50	
PZN-175	1,75 oz	50	
PZN-200	2,00 oz	50	
PZN-225	2,25 oz	50	
PZN-250	2,50 oz	50	
PZN-275	2,75 oz	50	
PZN-300	3,00 oz	50	

SÉRIE-FN

Utilisation sur les véhicules japonais avec jantes en alliage



Code	Poids	Qté	Prix
FNZN-005	5 g	25	
FNZN-010	10 g	25	
FNZN-015	15 g	25	
FNZN-020	20 g	25	
FNZN-025	25 g	25	
FNZN-030	30 g	25	
FNZN-035	35 g	25	
FNZN-040	40 g	25	
FNZN-045	45 g	25	
FNZN-050	50 g	25	
FNZN-055	55 g	25	
FNZN-060	60 g	25	

ALLIGATOR

CAPUCHONS À VIS



33-0709 **CAPUCHON "DOUBLE SEAL" ALLIGATOR V2B**

N'a pas besoin d'être retiré pour vérifier la pression d'air ou pour ajouter de l'air • A deux œillets intégrés résistants à la chaleur empêchant la perte de pression d'air même lorsque le noyau de la valve est endommagé ou sale • La face d'extrémité entièrement scellée est résistante à la saleté et à l'eau • Boîtier métallique robuste



CAGES DE GONFLAGE SÉCURITAIRE



Code	Barres	Taille maximale des pneus	Prix
MIC-2	2	50 po OD x 16 po L	
MIC-2WB	2	48 po OD x 21 po L	
міс-з	3	47 po OD x 19 po L	
MIC3-PCI	R 3	35 po OD x 12,5 po L	
MIC-4	4	47 po OD x 19 po L	
MIC-5	5	47 po OD x 19 po L	
MIC-OTR	5	62 po OD x 33 po L	



MIC-ROLLER

Ensemble de rouleaux de cage de gonflage de pneus • Capacité de charge de 450 lbs







